



transmatic

Heat Seal Machines



TS 5PA

TS 5PA

I	Dimensione piastra	50x40 cm
	Tensione alimentazione	230 V monofase
	Potenza max.	KW 2,2
	Consumo	KW/h 1,0
	Temperatura	50°-255° C
	Tempo regolabile	0-999,9 sec.
	Pressione	0-600 gr/cm ²
	Peso netto	Kg 116

Pressa a caldo a funzionamento pneumatico con doppio piano di lavoro e piatto riscaldante mobile a pantografo con spostamento dei piatti automatico tramite pedale. Dotata di sicurezza per le mani. Regolazione elettronica del tempo e della temperatura con segnalazione di eventuali anomalie di funzionamento. Piastre inferiori intercambiabili.

UK	Dimension of the plate	50x40 cm
	Current	230 V mon.
	Power consumption	KW 2,2
	Power consumption/h	KW/h 1,0
	Temperature	50°-255° C
	Time regulable	0-999,9 sec.
	Pressure	0-600 gr/cm ²
	Net weight	Kg 116


Pneumatic heat press with double heating plates and moveable heating plate with automatic version of the plates by a footpedal, equipped with hand security. Electronic and digital instruments with visual control of temperature and time, advice of eventual errors. Exchangeable under plates.

D	Abmessungen des Plateaus	50x40 cm
	Spannung	230 V mon.
	Anschlusswert	KW 2,2
	Anschlusswert/h	KW/h 1,0
	Temperatur	50°-255° C
	Zeiteinstellung	0-999,9 sec.
	Anpressdruck	0-600 gr/cm ²
	Gewicht netto	Kg 116

Pneumatische Presse mit doppelten Arbeitsplatten und seitlich ausschwengebarer Heizplatte, automatische Ausführung mit Fusspedal. Ausstattung mit Handsicherung. Digitale Instrumentation mit Sichtkontrolle der Temperatur und der Zeit mit Signalation der Fehlerquellen. Oberplateaus sind wechselbar.

F	Dimension de la plaque	50x40 cm
	Voltage	230 V mon.
	Consommation totale	KW 2,2
	Consommation totale/h	KW/h 1,0
	Température	50°-255° C
	Regulations du temps	0-999,9 sec.
	Pression	0-600 gr/cm ²
	Poids net	Kg 116

Pressa pneumatica avec double plaque de travail et plateau chauffant amovible avec déplacement automatique des plateaus avec sécurité pour les mains. Les plaques inférieures sont interchangeables.



transmatic s.r.l.

Via Enzo Ferrari, 9/11/13
20020 Lazzate (Mi) - ITALY
Tel. +39 02 96329816 - +39 02 96329024
Fax: +39 02 96728422
e-mail: info@transmaticsr.com
web: www.transmaticsr.com