



transmatic

Heat Seal Machines



TMA 11

TMA 11

| | | |
|----------|------------------------|----------------------------|
| I | Dimensione piastra | 125x150 cm |
| | Tensione alimentazione | 220 V monofase |
| | Potenza max. | KW 1 |
| | Consumo | KW/h 0,5 |
| | Temperatura | 50°-255° C |
| | Tempo regolabile | 0-999,9 sec. |
| | Pressione | 600-800 gr/cm ² |
| | Peso netto | Kg 75 |

Pressa automatica a funzionamento pneumatico per l'applicazione automatica di etichette transfers prefustellate (flock, termoplastici e formatex).
Posizionamento automatico comandato tramite un pedale. Il caricatore è regolabile per qualsiasi etichetta fra 25x25 mm e 100x100 mm.

| | | |
|-----------|------------------------|----------------------------|
| UK | Dimension of the plate | 125x150 cm |
| | Current | 220 V mon. |
| | Power consumption | KW 1 |
| | Power consumption/h | KW/h 0,5 |
| | Temperature | 50°-255° C |
| | Time regulable | 0-999,9 sec. |
| | Pressure | 600-800 gr/cm ² |
| | Net weight | Kg 75 |

Automatic press with pneumatic function especially studied for automatic application of cutted transfers (flock, flex, thermoplastics and formatex).
Automatic positioning by means of a pedal.
The feeder can be regulated to accomodate different sizes of transfers within 25x25 mm and 100x100 mm.

| | | |
|----------|--------------------------|----------------------------|
| D | Abmessungen des Plateaus | 125x150 cm |
| | Spannung | 220 V mon. |
| | Anschlusswert | KW 1 |
| | Anschlusswert/h | KW/h 0,5 |
| | Temperatur | 50°-255° C |
| | Zeiteinstellung | 0-999,9 sec. |
| | Anpressdruck | 600-800 gr/cm ² |
| | Gewicht netto | Kg 75 |


Automatische Presse mit pneumatischer Funktion studiert für die automatische Aufbringung von gestanzten Transfers (Flock, Flex, Thermoplastik, Formatex).
Automatische Positionierung kommandiert mittels Pedal. Der Bestücker ist für Transfers von 25x25 bis 100x100 mm regulierbar.

| | | |
|----------|------------------------|----------------------------|
| F | Dimension de la plaque | 125x150 cm |
| | Voltage | 220 V mon. |
| | Consommation totale | KW 1 |
| | Consommation totale/h | KW/h 0,5 |
| | Température | 50°-255° C |
| | Régulation du temps | 0-999,9 sec. |
| | Pression | 600-800 gr/cm ² |
| | Poids net | Kg 75 |

Presse automatique avec fonctionnement pneumatique concue pour l'application automatique des transfers (flock, flex, thermoplastiques et formatex).
Mise en position automatique controlée par un pedale.
La chargeur est réglable pour toutes etiquettes comprises entre 25x25 mm et entre 100x100 mm

I dati e le caratteristiche tecniche sono puramente indicativi e soggetti a variazioni senza obbligo di preavviso.

All data and technical features are purely indicative and subject to changes without prior notice.



transmatic s.r.l.

Via Enzo Ferrari, 9/11/13
20824 Lazzate (MB) - ITALY
Tel. +39 02 96329816 - +39 02 96329024
Fax: +39 02 96728422
e-mail: info@transmaticsrll.com
web: www.transmaticsrll.com